



Maierhofer Futterrohr Typ FE/SF 4-R Asymmetrisch

Für Wandstärke bis 40 cm, dickwandiges Kunststoff-Futterrohr
Echtmaß zum Einbetonieren, mit einseitigem Spachtelflansch
SF/4 umlaufend ca. 4 cm, aufgeraut, zur sicheren Anbindung von
Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), mit druckwasserdichter,
umlaufender geprüfter Profil Stegdichtung und 2 Deckeln als
Einbauhilfe zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln
mittels Maierhofer Dichteinsatz/Ringraumdichtung

Maierhofer Futterrohr Typ FE Asymmetrisch

Für Wandstärke bis 40cm, dickwandiges Kunststoff-Futterrohr
Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen
Einbau von Rohren oder Kabeln, Dichteinsatz mit druckwasser-
dichter, geprüfter, umlaufender Profil-Steigdichtung und 2 De-
ckeln als Einbauhilfe zum nachträglichen Einbau von Rohren
oder Kabeln mittels Maierhofer Dichteinsatz/Ringraumdichtung.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zertifiziert und geprüft: Die umlaufende geprüfte Profil-Steigdichtung geht durch ihre spezielle Geometrie eine druckwasser-, gas- und geruchsdichte Verkrallung mit dem Beton ein.

Flexibilität: Wir bieten MFE Futterrohre in der Standard Länge 40 cm an. Bei Bedarf kann die Größe auf der Baustelle individuell einfach angepasst werden.

Lieferumfang: MFE Futterrohre werden komplett mit Einbaudeckeln geliefert.

Material und Verarbeitung: MFE Futterrohre werden aus wetterbeständigem und schlagfestem Kunststoff hergestellt. Die umlaufende geprüfte Profil-Steigdichtung wird per Vulkanisierung mit dem Kunststoffrohr verbunden. Eine Vorbehandlung ist nicht notwendig.

Gewicht: geringes Gewicht, daher leichte Handhabung auf der Baustelle sowie geringe Transportkosten.

Einbau: Einfacher Einbau dank geringem Gewicht und Einbaudeckeln.

Extras: Auf Wunsch erhalten Sie die Prüfbescheinigung der MFE Profil-Steigdichtung. Außerdem erhalten Sie zu allen MFE Futterrohren die passenden Maierhofer Dichteinsätze/Ringraumdichtungen.

Service: Das Maierhofer Team unterstützt Sie bei allen technischen Fragen zum Einbau.

Weitere Durchmesser: und Längen auf Anfrage lieferbar!