Spülbox

HYDRANTEN Spülbox Spülkiste Energievernichter

Technisches Datenblatt Werkstoffe und Funktion

MAIERHOFER OTTO MEISTERBETRIEB IN DER 4. GENERATION SEIT 1925

Anwendung

Durch den Einsatz der Spülkiste / Spülbox / Energievernichter wird das Schlauchende beim Spülen von Unterflur- oder Überflurhydranten, beim Befüllen und Entlüften von Wasserleitungen, beim Auspumpen von Brunnen und mehr wird der Schlauch **stabilisiert und gesichert**.

Technische Daten: Spülbox groß
Material: Edelstahl V2A
Anschlusskupplung: B od. C Storz
Durchsatz: bis 170 cbm/h
Gewicht: ca. 17 kg
Maße: 500 x 500 x 350 mm
Technische Daten: Spülbox klein
Material: Edelstahl V2A
Anschlusskupplung: Storz C
Durchsatz: bis 150 cbm/h
Gewicht: ca. 13 kg
Maße: 400 x 400 x 280 mm

Vorteile

Durch die Umlenkung der Strömungsrichtung innerhalb der Spülkiste / Spülbox / Energievernichter wird eine „hohe Standfestigkeit“ gewährleistet.

In der Spülkiste / Spülbox / Energievernichter wird der Druck und die große Wassermenge in einen beruhigten Spülstrom umgewandelt, ähnlich einer natürlichen Quelle.

Vorteile:
Leichte Handhabung
Schnell aufgestellt
Auch bei Luftschlägen "Standsicher"
Kleine Abmessungen
Geringes Gewicht
Durch zwei Bügelgriffe gut zum Anheben
Platzsparend zu transportieren
Dichte Wanne: kann auch zum Transport des Trinkwasserschlauches genutzt werden
Kein Auslaufen des Wassers in den Kofferraum

Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	Preis netto	Preis Brutto inkl. MwSt.
225	Spülbox Spülkiste Energievernichter groß Storz B oder C 500 x 500 x 350 mm 17 kg Gewicht	350,00 €	416,50 €
224	Spülbox Spülkiste Energievernichter klein Storz C 400 x 400 x 280 mm 13 kg Gewicht	330,00 €	392,70 €